

**LEDVANCE**

LEDVANCE.PT

Portefólio janeiro 2017

Luminárias LED da LEDVANCE®.

A nova referência.

Desempenho energético de todas as luminárias LED LEDVANCE® : A++, A+, A. Módulo LED não substituível.

**LEDVANCE® Downlight****ECONOMIZA ATÉ 60%¹ DE ENERGIA**

Designação	EAN	Substitui ²	lm	lm/W	°	t(h) ³	Dimensões Ø x H [mm]	Abertura teto [mm]	Garantia [anos] ⁴	Fig.	Preço €/unid. ¹⁾
Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075000001	2 x 18 W	1,310	90	95°	30,000	160 x 60	150	3	1	37,80
Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075000025	2 x 18 W	1,360	95	95°	30,000	160 x 60	150	3	1	37,80
Downlight LED 14W/6500K 230V IP20	4058075000049	2 x 18 W	1,360	95	95°	30,000	160 x 60	150	3	1	37,80
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	2 x 26 W	2,220	90	100°	30,000	220 x 67	200	3	1	52,60
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	2 x 26 W	2,340	95	100°	30,000	220 x 67	200	3	1	52,60
Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075000100	2 x 26 W	2,440	100	100°	30,000	220 x 67	200	3	1	52,60
NOVO Downlight LED 35W/3000K 230V IP20	4058075016323	2 x 42 W	3,150	90	100°	30,000	220 x 67	200	3	1	83,60
NOVO Downlight LED 35W/4000K 230V IP20	4058075016347	2 x 42 W	3,325	95	100°	30,000	220 x 67	200	3	1	83,60
NOVO Downlight LED 35W/6500K 230V IP20	4058075016361	2 x 42 W	3,500	100	100°	30,000	220 x 67	200	3	1	83,60

**LEDVANCE® Spot****ECONOMIZA ATÉ 90%¹ DE ENERGIA**

Designação	EAN	Substitui ²	lm	lm/W	°	t(h) ³	Dimensões Ø x H [mm]	Abertura teto [mm]	Garantia [anos] ⁴	Fig. ⁵	Preço €/unid. ¹⁾
Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20	4058075000124	35 W	360	80	36°	30,000	80 x 36	68	3	2	24,30
Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20	4058075000148	50 W	550	85	36°	30,000	80 x 36	68	3	2	27,00
Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075000162	75 W	660	85	36°	30,000	90 x 47	83	3	2	29,70
Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	4058075000186	75 W	720	90	36°	30,000	90 x 47	83	3	2	29,70
NOVO Spot LED fix 8W/3000K WT DIM IP44	4058075811256	75 W	620	75	36°	30,000	81 x 51	68	3	✓ 3	35,60
NOVO Spot LED fix 8W/4000K WT DIM IP44	4058075811270	75 W	670	80	36°	30,000	81 x 51	68	3	✓ 3	35,60
NOVO Spot LED fix 8W/3000K SI DIM IP44	4058075811294	75 W	620	75	36°	30,000	81 x 51	68	3	✓ 4	35,60
NOVO Spot LED fix 8W/4000K SI DIM IP44	4058075811317	75 W	670	80	36°	30,000	81 x 51	68	3	✓ 4	35,60
Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075000209	50 W	530	75	38°	30,000	90 x 72	68	3	5	40,40
NOVO Spot-FP LED fix 8W/3000K WT DIM IP65	4058075811171	75 W	620	75	36°	30,000	81 x 51	68	3	✓ 3	45,40
NOVO Spot-FP LED fix 8W/4000K WT DIM IP65	4058075811195	75 W	670	80	36°	30,000	81 x 51	68	3	✓ 3	45,40
NOVO Spot-FP LED fix 8W/3000K SI DIM IP65	4058075811218	75 W	620	75	36°	30,000	81 x 51	68	3	✓ 4	45,40
NOVO Spot-FP LED fix 8W/4000K SI DIM IP65	4058075811232	75 W	670	80	36°	30,000	81 x 51	68	3	✓ 4	45,40
Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075000223	50 W	580	85	36°	30,000	70 x 58	63	3	6	27,00

¹ Economia de energia até XX %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Substituição para o equivalente convencional indicado | ³ L70/B50 | ⁴ Condições de garantia em www.ledvance.pt/garantia | ⁵ Phase-Cut

1) Preços de tabela sujeitos ao IVA em vigor. Desconto 4 (Magenta)



LEDVANCE® Linear

ECONOMIZA ATÉ 80%¹ DE ENERGIA

Designação	EAN	Substitui ²	lm	lm/W	△°	t[h] ³	Dimensões C x L x A [mm]	Garantia [anos] ⁴	Fig.	Preço €/unid. ¹⁾
Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20	4058075000247	1 x 9W	400	100	140°	30,000	313 x 28 x 36	3	7	13,50
Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20	4058075000261	1 x 9W	450	110	140°	30,000	313 x 28 x 36	3	7	13,50
Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20	4058075000285	1 x 18W	800	100	140°	30,000	573 x 28 x 36	3	7	16,20
Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20	4058075000308	1 x 18W	800	100	140°	30,000	573 x 28 x 36	3	7	16,20
Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	4058075000322	1 x 36W	1,400	100	140°	30,000	1,173 x 28 x 36	3	7	21,60
Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	4058075000346	1 x 36W	1,500	100	140°	30,000	1,173 x 28 x 36	3	7	21,60
Linear LED 600 Power 10W/3000K IP20	4058075000360	2 x 18W	1,000	100	140°	30,000	573 x 24 x 36	3	8	27,00
Linear LED 600 Power 10W/4000K IP20	4058075000384	2 x 18W	1,000	100	140°	30,000	573 x 24 x 36	3	8	27,00
Linear LED 1200 Power 20W/3000K IP20	4058075000407	2 x 36W	2,000	100	140°	30,000	1,173 x 24 x 36	3	8	32,40
Linear LED 1200 Power 20W/4000K IP20	4058075000421	2 x 36W	2,000	100	140°	30,000	1,173 x 24 x 36	3	8	32,40
Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20	4058075000445	2 x 58W	2,500	100	140°	30,000	1,473 x 24 x 36	3	8	37,80
Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20	4058075000469	2 x 58W	2,500	100	140°	30,000	1,473 x 24 x 36	3	8	37,80



LEDVANCE® Panel

ECONOMIZA ATÉ 50%¹ DE ENERGIA

Designação	EAN	Substitui ²	lm	lm/W	△°	t[h] ³	Dimensões C x L x A [mm]	Garantia [anos] ⁴	Fig.	Preço €/unid. ¹⁾
Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	3 x 18 W/3 x 14 W	3,000	100	120°	50,000	595 x 595 x 10.5	5	9	90,50
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	3 x 18 W/3 x 14 W	3,000	100	120°	50,000	595 x 595 x 10.5	5	9	90,50
Panel LED 600 30W/6500K 230V	4058075000520	3 x 18 W/3 x 14 W	3,000	100	120°	50,000	595 x 595 x 10.5	5	9	90,50
Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075000544	4 x 18 W/4 x 14 W	4,000	100	120°	50,000	595 x 595 x 10.5	5	9	104,10
Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075000568	4 x 18 W/4 x 14 W	4,000	100	120°	50,000	595 x 595 x 10.5	5	9	104,10
Panel LED 600 40W/6500K 230V	4058075000582	4 x 18 W/4 x 14 W	4,000	100	120°	50,000	595 x 595 x 10.5	5	9	104,10
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075000605	4 x 18 W/4 x 14 W	3,100	95	90°	50,000	595 x 595 x 10.5	5	9	120,40
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000629	4 x 18 W/4 x 14 W	3,600	110	90°	50,000	595 x 595 x 10.5	5	9	120,40
Panel LED 625 30W/3000K 230V	4058075000643	3 x 18 W/3 x 14 W	3,000	100	120°	50,000	620 x 620 x 10.5	5	9	120,40
Panel LED 625 30W/4000K 230V	4058075000667	3 x 18 W/3 x 14 W	3,000	100	120°	50,000	620 x 620 x 10.5	5	9	120,40
Panel LED 625 40W/3000K 230V	4058075000681	4 x 18 W/4 x 14 W	4,000	100	120°	50,000	620 x 620 x 10.5	5	9	104,10
Panel LED 625 40W/4000K 230V	4058075000704	4 x 18 W/4 x 14 W	4,000	100	120°	50,000	620 x 620 x 10.5	5	9	104,10
NOVO Panel LED 625 33W/3000K 230V UGR<19	4058075811065	4 x 18 W/4 x 14 W	3,100	95	90°	50,000	620 x 620 x 10.5	5	9	90,50
Panel LED 625 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000728	4 x 18 W/4 x 14 W	3,600	110	90°	50,000	620 x 620 x 10.5	5	9	90,50
NOVO Panel LED 1200 40W/3000K 230V	4058075807327	2 x 36 W/2 x 28 W	4,000	100	120°	50,000	1,195 x 295 x 10.5	5	10	112,60
NOVO Panel LED 1200 40W/4000K 230V	4058075807303	2 x 36 W/2 x 28 W	4,000	100	120°	50,000	1,195 x 295 x 10.5	5	10	112,60
NOVO Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19	4058075807266	2 x 36 W/2 x 28 W	3,100	95	90°	50,000	1,195 x 295 x 10.5	5	10	130,60
NOVO Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075807280	2 x 36 W/2 x 28 W	3,300	100	90°	50,000	1,195 x 295 x 10.5	5	10	130,60
NOVO Panel 600 Kit montagem saliente	4058075813816						600.5 x 600.5 x 56	5		54,80
NOVO Panel 625 Kit montagem saliente	4058075813830						625.5 x 625.5 x 56	5		a)
NOVO Panel 1200 Kit montagem saliente	4058075813854						1,200.5 x 1,200.5 x 56	5		54,80
NOVO Panel Molas fixação (embalagem 2 conjuntos)	4058075811089						45 x 35 x 30	5		19,00
Panel 600/625 Kit suspensão	4058075800106						3,000	5		10,40
NOVO Panel 1200 Kit suspensão	4058075027817						3,000	5		a)

¹ Economia de energia até XX %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Substituição para o equivalente convencional indicado | ³ L70/B50 | ⁴ Condições de garantia em www.ledvance.pt/garantia.

a) Mediante consulta.



LEDVANCE® Surface Circular

ECONOMIZA ATÉ 55%¹ DE ENERGIA

Designação	EAN	Substitui ²	lm	lm/W	°	t[h] ³	Dimensões Ø x H [mm]	Garantia [anos] ⁴	Fig.	Preço €/unid. ¹⁾
Surface-C LED 350 18W/3000K IP44	4058075000742	2 x 18W	1,440	80	120°	30,000	350 x 115	3	11	35,20
Surface-C LED 350 18W/4000K IP44	4058075000766	2 x 18W	1,440	80	120°	30,000	350 x 115	3	11	35,20
Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	4058075000780	2 x 26W	1,920	80	120°	30,000	400 x 120	3	11	39,80
Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	4058075000803	2 x 26W	1,920	80	120°	30,000	400 x 120	3	11	39,80
Surface-C LED 400 24W/3000K Sensor IP44	4058075000827	2 x 26W	1,920	80	120°	30,000	400 x 120	3	11	59,30
Surface-C LED 400 24W/4000K Sensor IP44	4058075000841	2 x 26W	1,920	80	120°	30,000	400 x 120	3	11	59,30



LEDVANCE® Damp Proof

ECONOMIZA ATÉ 55%¹ DE ENERGIA

Designação	EAN	Substitui ²	lm	lm/W	°	t[h] ³	Dimensões C x L x A [mm]	Garantia [anos] ⁴	Fig.	Preço €/unid. ¹⁾
Damp Proof LED 1200 21W/4000K IP65	4058075000902	1 x 36W	2,400	115	180°	50,000	1,200 x 95 x 78	5	12	67,40
Damp Proof LED 1200 39W/4000K IP65	4058075000926	2 x 36W	4,400	115	180°	50,000	1,200 x 95 x 78	5	12	94,30
Damp Proof LED 1200 39W/6500K IP65	4058075000865	2 x 36W	4,400	115	180°	50,000	1,200 x 95 x 78	5	12	94,30
Damp Proof LED 1500 30W/4000K IP65	4058075000940	1 x 58W	3,500	115	180°	50,000	1,500 x 95 x 78	5	12	80,90
Damp Proof LED 1500 55W/4000K IP65	4058075000964	2 x 58W	6,400	115	180°	50,000	1,500 x 95 x 78	5	12	107,80
Damp Proof LED 1500 55W/6500K IP65	4058075000889	2 x 58W	6,400	115	180°	50,000	1,500 x 95 x 78	5	12	107,80
Damp Proof 1500 1xLamp Housing IP65	4058075000988	—	—	—	—	—	1,565 x 72 x 86	5	13	24,80
Damp Proof 1500 2xLamp Housing IP65	4058075001008	—	—	—	—	—	1,565 x 115 x 86	5	14	35,10



LEDVANCE® High Bay

ECONOMIZA ATÉ 50%¹ DE ENERGIA

Designação	EAN	Substitui ²	lm	lm/W	°	t[h] ³	Dimensões Ø x H [mm]	Garantia [anos] ⁴	Fig.	Preço €/unid. ¹⁾
High Bay LED 120W/4000K 100-240V IP65	4058075001039	250W	13,000	110	90°	50,000	295 x 141	5	15	362,50
NOVO High Bay LED 120W/6500K 100-240V IP65	4058075811041	250W	13,500	115	90°	50,000	295 x 141	5	15	362,50
High Bay LED 200W/4000K 100-240V IP65	4058075001053	400W	22,000	110	70°	50,000	380 x 159	5	15	565,00
NOVO High Bay LED 200W/6500K 100-240V IP65	4058075811058	400W	23,000	120	70°	50,000	380 x 159	5	15	565,00

¹ Economia de energia até XX %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Substituição para o equivalente convencional indicado | ³ L70/B50 | ⁴ Condições de garantia em www.ledvance.pt/garantia.



LEDVANCE® Floodlight

ECONOMIZA ATÉ 90%¹ DE ENERGIA

Designação	EAN	Substitui ²	lm	lm/w	°	t[h] ³	Dimensões C x L x A [mm]	Garantia [anos] ⁴	Fig.	Preço €/unid. ¹⁾
NOVO Floodlight LED 10W/3000K White IP65	4058075810938	80W	800	80	100°	30,000	117 x 127 x 39	3	16	23,60
NOVO Floodlight LED 10W/4000K White IP65	4058075810952	80W	800	80	100°	30,000	117 x 127 x 39	3	16	23,60
Floodlight LED 20W/3000K White IP65	4058075001084	160W	2,000	100	100°	30,000	155 x 167 x 44	3	17	26,60
Floodlight LED 20W/3000K Black IP65	4058075001060	160W	2,000	100	100°	30,000	155 x 167 x 44	3	18	26,60
NOVO Floodlight LED 20W/4000K Black IP65	4058075810976	160W	2,000	100	100°	30,000	155 x 167 x 44	3	18	26,60
Floodlight LED 50W/3000K White IP65	4058075001145	400W	5,000	100	100°	30,000	187 x 216 x 62	3	19	48,60
Floodlight LED 50W/3000K Black IP65	4058075001107	400W	5,000	100	100°	30,000	187 x 216 x 62	3	20	48,60
NOVO Floodlight LED 50W/4000K Black IP65	4058075810990	400W	5,000	100	100°	30,000	187 x 216 x 62	3	20	48,60
Floodlight LED 100W/4000K Black IP65	4058075001138	750W	10,000	100	100°	30,000	253 x 243 x 93	3	21	162,10
NOVO Floodlight LED 100W/6500K Black IP65	4058075811010	750W	10,000	100	100°	30,000	253 x 243 x 93	3	21	162,10
Floodlight LED 150W/4000K Black IP65	4058075001176	1,000W	15,000	100	100°	50,000	298 x 269 x 128	5	22	246,10
NOVO Floodlight LED 150W/6500K Black IP65	4058075811027	1,000W	15,000	100	100°	50,000	298 x 269 x 128	5	22	246,10
Floodlight LED 200W/4000K Black IP65	4058075001190	1,500W	20,000	100	100°	50,000	362 x 328 x 125	5	23	300,80
NOVO Floodlight LED 200W/6500K Black IP65	4058075811034	1,500W	20,000	100	100°	50,000	362 x 328 x 125	5	23	300,80

¹ Economia de energia até XX %. Comparado com luminárias de tecnologia tradicional. A eventual perda de potência das fontes de alimentação tradicionais faz parte do cálculo das poupanças de energia antecipadas | ² Substituição para o equivalente convencional indicado | ³ L70/B50 | ⁴ Condições de garantia em www.ledvance.pt/garantia.

LEDVANCE, LDA.
Estrada do Seminário, n.º 4
Alfrapark
Edifício C - Piso 3
2610-171 AMADORA
Tel. +351 21 416 58 82
Fax +351 21 417 12 59
E-mail : portugal@ledvance.com
www.ledvance.pt

LEDVANCE
OSRAM